

LAPIZ DE RETOQUE 210 000

Aplicaciones:

Para teñir los daños superficiales leves en muebles y mobiliario de interior.
Para la preparación y el retoque coloreado de reparaciones superficiales
Aconsejado para el uso interior.

Característica:

Mezcla de tintes coloreados con óxidos.
Secado rápido
Resistente al agua
Buena adherencia a superficies barnizadas y de madera que están libres de polvo y grasa
Pueden ser laqueadas con las lacas de König
Envase rellenable con el tinte transparente K220 de König

Propiedades:

Viscosidad Copa Ford 4 20º C	16 s ± 4
Peso específico	0,92 gr/cc ± 0,01
Estabilidad	Limitada. Puede deformarse bajo altas presiones mecánicas
Rebarnizado	Cualquier laca König
Polvo seco:	1-2 min
Secado del retoque:	Aprox. 5 min. (dependiendo de la temperatura ambiente y del grosor de la capa)
Resistencia al agua:	Buena
Adherencia:	Muy bueno, excepto en PE/PP, adhesión limitada al sistema de la laca UV endurecida y la laca pulverizada
Aplicación de la laca:	Sin problemas, cuanto más lejos mejor
Almacenaje:	2 años, si se mantiene en recipiente original bien cerrado y a temperatura ambiente

Modo de empleo:

Utilizar el color más parecido a la superficie en forma de puntos o con un paño de tricot. Con el dedo eliminar el sobrante de tinte.
Si el barniz ya está seco, usar lana de acero para combinar el color si es demasiado oscuro.
En maderas crudas aplicar una base con el tapaporos (312) para evitar que el barniz penetre en la fibra de madera
Aplicar una pequeña capa de laca de fijación para asegurar una buena adhesión del barniz.
Esta superficie se puede matear mediante lana de acero.
Después de usar, cerrar firmemente con un "click" para prevenir que el lápiz se seque .
Las puntas se pueden sustituir cuando se han desgastado.
Si es necesario ajustar el grado de brillo con las lacas de fijación (336 000-340 000)

Instrucciones de Seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de la Disposición:

No tirar el producto en desagües ni canales, solamente cuando el envase esté completamente vacío y seco
El resto de materiales deben ser eliminados de acuerdo a la Regulación Europea de residuos Nº 080102 -Residuos de pinturas y barnices que no contienen disolventes halogenados.

Disponible:

Surtido de 10 colores
Colores estándar y especiales
Puntas de Recambio: 10 unidades.

Para información adicional puede acceder a
www.konigiberica.com